



SYNCHRON GL-5 80W-140 LS

Aceite 100 % sintético para transmisiones y diferenciales automotrices

Descripción

Lubricantes UNO SYNCHRON GL-5 LS diseñado para engranajes automotrices disponible en grado de viscosidad 80W-90 formulado a partir de aceites bases de alta calidad y aditivos de primera de excelente capacidad de transporte de carga, presión extrema (EP), resistencia al desgaste, antioxidación, anticorrosión y propiedades antiespumantes.

Lubricantes UNO SYNCHRON GL-5 LS es adecuado para la lubricación de cajas de cambio no sincronizadas, puentes traseros, cajas de cambio combinadas y diferenciales autoblocantes de vehículos industriales, maquinaria de construcción, autobuses, coches donde se requiere lubricante con **deslizamiento limitado (LSD)**.

Garantiza una acción activa y potente de sus aditivos EP (extrema presión) en los puntos de contacto en los engranajes. Asegura la formación de una película de lubricante que resista las temperaturas extremas.

MADE IN THE USA





Ventajas y beneficios

- Limpieza óptima en los mandos finales.
- Lubricación efectiva en un amplio rango de temperaturas de operación.
- Excelente desempeño en los diferenciales de deslizamiento limitado.
- Altamente resistentes y estables a los efectos de la oxidación.
- Protección contra la corrosión y la herrumbre.

Características típicas

SAE	TEST METHOD	80W-90
API Gravity	ASTM D287	27.99
Flash Point, °C	ASTM D92	218
Pour Point, °C	ASTM D5950	-33
Viscosity		
cSt @ 40°C	ASTM D445	134.8
cSt @ 100°C	ASTM D445	14.25
Color	ASTM D 1500	5
Brookfield Viscosity at -26°C cP	ASTM D2983	120,000
Índice de viscosidad	ASTM D2270	104
Specific Gravity @ 60°F (15.6°C)	ASTM D4052	0.8872

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal





Especificaciones

Uno Synchron GL-5 Lubricantes de engranajes se recomienda para todos los vehículos, camiones y otros engranajes de equipos pesados que requieren de Servicio API GL-5 Lubricantes. Estos lubricantes cumplen la especificación militar MIL-L-2105D. Limited Slip.

Identificación de Peligros

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según la legislación vigente.

Salud y Seguridad

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados de motor puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Medio Ambiente

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua. Disponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente. Lleve los aceites usados a puntos de recolección autorizados.

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; Salvador: (503) 2207-3737; Nicaragua: (505) 2276-8127; Honduras: (504) 508-1515; Belice (501) 222-4352

