IMPULSE 2T

Aceite para motores 2 tiempos de motocicletas

Descripción

El lubricante UNO IMPULSE 2T es una mezcla de aceites básicos y aditivos de alta calidad, que sirve para la lubricación de motores de dos tiempos que se combinan con la gasolina para una combustión limpia, de acuerdo a los requerimientos de los fabricantes.

Este lubricante esta diseñado para proporcionar excelente protección anti-desgaste, contra la oxidación y la corrosión.

El lubricante UNO IMPULSE 2T es recomendado para uso en motores de 2 tiempos refrigerados por aire en las proporciones adecuadas del combustible, ya sea de forma automática y/o manual, este lubricante esta diseñado para una mezcla adecuada teniendo como resultado bajas emisiones de humo.

Es importante chequear el manual de usuario de su vehículo para determinar el fluido recomendado por el fabricante. El uso de un lubricante no recomendado puede causar severos problemas de funcionamiento.

Cumple con los requisitos establecidos para cumplir con API TC y JASO (norma Japonesa) FB.

MADE IN THE USA

QUALITY ASSURED FIRM ISO 9000 2009

Ventajas y beneficios

- Fácil y rápida habilidad para mezclarse con gasolina con o sin plomo.
- Mayor facilidad en el arranque del motor.
- Controla la formación de depósitos en las bujías.
- Protege al cilindro, pistón y otros componentes del motor.
- Reduce la emisión de humos, ayudando así a la reducción de la contaminación ambiental.

Características típicas

TYPICAL PROPERTIES	2T	
Inspection Information /	Test Method / Método	**Typical Value / Valor Tipico**
Gravity, °API	ASTM D287	31.2
Specific Gravity @ 60°F(15.6°C)	ASTM D4052	0.8696
Viscosity @ 40°C cSt	ASTM D445	51.58
Viscosity @ 100°C cSt	ASTM D445	7.686
Viscosity Index	ASTM D2270	114
Pour Point °C (°F)	ASTM D5950	-18°C (0°F)
Sulfated Ash, wt. %	ASTM D874	0.04

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal

Especificaciones

Cumple los requerimientos de las especificaciones: API SA, GL-1, API TC, JASO FB, ISO-L-EGB

Identificación de Peligros

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según la legislación vigente.

Salud y Seguridad

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados de motor puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Medio Ambiente

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua. Disponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente. Lleve los aceites usados a puntos de recolección autorizados.

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; Salvador: (503) 2207-3737; Nicaragua: (505) 2276-8127; Honduras: (504) 508-1515; Belice (501) 222-4352