



AXXIS MP2

Grasa multipropósito NLGI 2

Descripción

La grasa **AXXIS MP2**, es un producto color ámbar, grado NLGI2, formulado con una base de estearato de litio e inhibidores de óxido y herrumbre. Ofrece buena estabilidad y resistencia al agua y al ablandamiento a altas temperaturas.

La grasa **AXXIS MP2** prácticamente incluye todos los requerimientos de lubricación automotrices, lo que incluye rodamientos de ruedas, puntos de chasis, uniones universales, descansos de bomba de agua y generador, cables y articulaciones, resortes y en general para todos aquellos puntos de vehículo que requieren ser engrasados.

Características principales

- Excelente estabilidad mecánica mantiene su consistencia aun en períodos largos de uso.
- Alta protección contra la corrosión, aún bajo cualquier condición de operación.
- La resistencia a ser desplazada por acción del agua es excelente, impidiendo que ésta penetre al interior del rodamiento.
- Amplio rango de temperaturas de trabajo
- Es una grasa de grado NLGI N°2 con buenas características de bombeabilidad que permiten su fácil aplicación a través de equipos de lubricación estándar.

Características típicas

Grado de consistencia NLGI	2
Thickener (jabón espesante)	Lithium Stearate
Tipo de base (base type)	Mineral
Texture (textura)	Smooth
Color, Observed (observada)	Ambar (amber)
Worked 60 Penetration, D-217 (Cono de penetración)	265-295
Dropping Point, D-566 °C (Punto de goteo)	≥ 180°





Características típicas del aceite

Viscosity cSt @ 40°C	152
cSt @ 100°C	11.8
cSt @ 210°C (SUS)	12.2 (67.0)
cSt @ 100°F (SUS)	175 (813)
Viscosity index	50
Timken (approximate)	30

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal

Identificación de peligros

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según la legislación vigen-

Salud y Seguridad

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Medio ambiente

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua. Disponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente. Lleve los aceites usados a puntos de recolección autorizados.

MADE IN THE USA



En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; El Salvador: (503) 2207-3737; Nicaragua:(505) 2276-8127; Honduras: (504) 2508-1515; Costa Rica (506) 2290-2768; Belice (501) 222-4352



UNO LUBRICANTES
Calidad en movimiento

Actualización: 05/02/2019