



# POWER CAT TO-4

## SAE 10W, 30 y 50

Lubricante de alto rendimiento para transmisiones y diferenciales y mandos finales de maquinaria de construcción diésel con especificaciones CATERPILLAR

### Descripción

UNO POWER CAT TO-4 han sido especialmente desarrollados para utilizarlos en maquinaria pesada DIESEL de los principales fabricantes como Caterpillar, Komatsu, Komatsu Dresser y en las transmisiones fabricadas por Eaton, Eaton-Fuller, ZF, Dana, Euclid, Rockwell, además de otras como:

- Frenos de baño de aceite
- Diferenciales y mandos finales
- Transmisiones (convertidores)

### Propiedades

- Excelente características antifricción.
- Alta protección anti desgaste.
- Buenas características a bajas temperaturas.
- Protección duradera de los componentes mecánicos y larga duración del fluido.
- Estabilidad frente a la oxidación

UNO Power Cat TO4 superan los requerimientos donde se recomiendan las especificaciones siguientes:

- Caterpilla TO-4
- Allison C-4
- ZF Powershift
- Vickers M-2950S





## Características típicas

Properties / Propiedades	Test Method ASTM	SAE Viscosity Grade		
		10W	30	50
API Gravity	1298	30.1	28.6	26.4
Viscosity @-25 °C	5293	5900		
Viscosity	D445			
cSt @ 40°C		29.1	84.5	188.9
cSt @ 100°C		5	9.85	17
VI	2270	95	95	95
Flash Point, COC °C/ °F	D 92	210/410	227/440	229/445
Pour Point, °C/ °F	D 97	-36/-33	-27/-17	-10/8

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal

## Identificación de peligros

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según la legislación vigente.

## Salud y Seguridad

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

## Medio ambiente

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua. Disponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente. Lleve los aceites usados a puntos de recolección autorizados.

**MADE IN THE USA**



En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; El Salvador: (503) 2207-3737; Nicaragua: (505) 2276-8127; Honduras: (504) 2508-1515; Costa Rica (506) 2290-2768; Belice (501) 222-4352



**UNO LUBRICANTES**  
Calidad en movimiento