



POWER CAT TO-4 SAE 10W, 30 y 50

Lubricante de alto rendimiento para transmisiones y diferenciales y mandos finales de maquinaria de construcción diésel con especificaciones CATERPILLAR

Descripción

UNO POWER CAT TO-4 han sido especialmente desarrollados para utilizarlos en maquinaria pesada DIESEL de los principales fabricantes como Caterpillar, Komatsu, Komatsu Dresser y en las transmisiones fabricadas por Eaton, Eaton-Fuller, ZF, Dana, Euclid, Rockwell, además de otras como:

- Frenos de baño de aceite
- Diferenciales y mandos finales
- Transmisiones (convertidores)

Propiedades

- Excelente características antifricción.
- Alta protección anti desgaste.
- Buenas características a bajas temperaturas.
- Protección duradera de los componentes mecánicos y larga duración del fluido.
- Estabilidad frente a la oxidación

MADE IN THE **USA**





UNO Power Cat TO4 superan los requerimientos donde se recomiendan las especificaciones siguientes:

- Caterpillar TO-4
- Allison C-4
- ZF Powershift
- Vickers M-2950S

Características típicas

Properties / Propiedades	Test Method ASTM	SAE Viscosity Grade		
		10W	30	50
API Gravity	1298	30.1	28.6	26.4
Viscosity @-25 °C	5293	5900		
Viscosity	D445			
cSt @ 40°C		29.1	84.5	188.9
cSt @ 100°C		5	9.85	17
VI	2270	95	95	95
Flash Point, COC °C/ °F	D 92	210/410	227/440	229/445
Pour Point, °C/ °F	D 97	-36/-33	-27/-17	-10/8

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal





Identificación de Peligros

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según la legislación vigente.

Salud y Seguridad

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados de motor puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Medio Ambiente

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua. Disponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente. Lleve los aceites usados a puntos de recolección autorizados.

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; Salvador: (503) 2207-3737; Nicaragua: (505) 2276-8127; Honduras: (504) 508-1515; Belice (501) 222-4352

