IMPULSE 4T 20W-50

Aceite para motores 4 tiempos de motocicletas

Descripción

El lubricante UNO IMPULSE 4T es una mezcla de aceites básicos y aditivos de alta calidad para la lubricación de motores de cuatro tiempos.

UNO Impulse 4T esta específicamente diseñado y formulado para proporcionar excelente protección y máximo desempeño. Para motores 4 tiempos de motocicletas enfriados por aire y motores refrigerados por agua, incluidos aquellos con cajas de cambios integrales y embragues húmedos.
Es importante chequear el manual de usuario de su vehículo para determinar el fluido recomendado por el fabricante. El uso de un lubricante no recomendado puede causar severos problemas de funcionamiento.

Cumple con los requisitos establecidos para cumplir con API SL. JASO (norma Japonesa) MA / MA2.

UNO Impulse 4T 10W-40 es un lubricante semi sintético, con un alto índice de viscosidad.

QUALITY ASSURED FIRM ISO 9000 2009

MADE IN THE USA

Ventajas y beneficios

- Elevada protección del motor - Excelente protección en todos los tipos de conducción gracias a su formulación especialmente diseñada para motocicletas. La vida del motor se prolonga notablemente.
- Bajo consumo de aceite - La cuidadosa selección de los aditivos y bases utilizadas garantizan una baja volatilidad y por lo tanto un bajo consumo de aceite.
- Reduce el calentamiento, la fricción y el desgaste.
- Protege contra el desgaste abrasivo el pistón y el cilindro.
- Fluye muy bien en el arranque en frio para minimizar el desgaste.

Especificaciones

Cumple los requerimientos de las especificaciones: API SL y anteriores. JASO MA, MA-2, ISO-L-EMA2

Características típicas

	Método	20W-50
Gravedad °API	ASTM D287	28.46
Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D445	159.2
Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D445	17.22
Punto de inflamación °C	ASTM D92	225
Simulador de arranque en frío Cp (°C)	ASTM D5293	8258 (-15)
Índice de Viscosidad (IV)	ASTM D2270	117
Color	ASTM D1500	2.5

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en la producción normal

Identificación de peligros

Este producto no está clasificado como tóxico ni peligroso, según la legislación vigente.

Salud y Seguridad

El contacto prolongado o frecuente con aceites usados de motor puede causar daños en la piel. Evite el contacto con la piel usando guantes. En caso de contacto, lave inmediatamente con agua y jabón.

Medio ambiente

No contamine con aceite los drenajes, el suelo, el mar, ni las corrientes de agua. Disponga responsablemente de los desechos de acuerdo a la legislación vigente. Lleve los aceites usados a puntos de recolección autorizados.

En caso de EMERGENCIA llame a los teléfonos / For EMERGENCY, please call: Guatemala: (502) 2285-1747; Salvador: (503)